



FT SYNTHETICS

GRIPSPOT^{MC}

Surface de marche antidérapante

- Facile à utiliser
- Pas de salissures
- Slip Resistant
- Durable
- Réutilisable
- 100% recyclable



Gatorshield

Couverture protectrice pour plancher

Gatorshield est une protection synthétique très robuste pour plancher conçue pour un usage temporaire pour les projets de construction, de rénovation et de déménagement. Elle protège et garde les planchers propres.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :



Absorbante

Absorbe les déversements sans fuites ni risques de tacher le plancher.

Sécuritaire

Surface de marche antidérapante GRIPSPOT.

Durable

La meilleure résistance de l'industrie à la traction et au déchirement pour résister à une grande circulation pour les projets commerciaux, industriels et résidentiels.

Facile à utiliser

Souplesse par temps froid jusqu'à -40 °F, stabilité à haute température jusqu'à 240 °F.

Multi-Surface

Spécialement conçue pour protéger les planchers en bois, en céramique, en stratifié, en bois dur et en béton.

Rentable

Contrairement aux produits en papier, Gatorshield est conçue pour plusieurs périodes d'utilisation. Essuyez ou passez simplement la balayeuse sur la surface et roulez-la pour l'enlever et la déplacer.

Absorbe les chocs

Protège les planchers contre les dommages potentiels de la construction causés par les outils, la circulation piétonne, les chariots, les brouettes, les échelles, etc.

***Logo personnalisé imprimable sur demande**

Description	Spécification
Poids du rouleau	14 lb
Nombre de rouleaux par palette	49
Dimensions du rouleau - l x L	38 po x 100 pi
Couverture du rouleau	317 (pi ²)
Épaisseur ASTM D1970	30 mils (3 fois plus que le papier Rosin)
Résistance à la traction ASTM D5034	Sens de la machine: 160 lb
	Sens de travers: 150 lb
Allongement (%) ASTM D5034	Sens de la machine: 25%
	Sens de travers: 25%
Résistance au déchirement (lb/po) ASTM D4533	Sens de la machine : 35 lb
	Sens de travers: 30 lb
Souplesse par temps froid	-40°F (-40°C)
Stabilité aux températures élevées	240°F (115°C)
Absorption d'eau	0,3 oz/verge carrée < 1 min

FT Synthetics Inc.

5690 - 268 Street, Langley, B.C. Canada V4W 3X4
Téléphone: 604-594-3439 Télécopieur 844-353-9839