



# FT SYNTHETICS

Gatorshield es una protección contra el vapor no transpirable



**GRIPSPOT®**  
Superficie  
antideslizante  
para caminar

**Gatorshield**  
Protective Floor Covering

- Fácil de usar**
- No se mancha**
- Resistente al deslizamiento**
- Duradero**
- Reutilizable**
- 100% reciclable**

Gatorshield es un producto sintético de alta resistencia para la protección de suelos, diseñado para su uso en nuevas construcciones, renovaciones y para proyectos de mudanza. Mantiene los suelos limpios y protegidos.



### Absorbente

Absorbe los derrames sin que se filtren y se corra el riesgo de estropear el suelo

### Seguro

Superficie antideslizante GRIPSPOT

### Duradero

Resistencia al desgarro y a la tracción líder en la industria para soportar las demandas de alto tráfico para su uso en proyectos comerciales, industriales y residenciales.

### Fácil de Usar

Flexible al frío hasta -40°F, estable a altas temperaturas hasta 240°F.

### Multi-superficie

Diseñado específicamente para proteger la madera, las baldosas, el vinilo, el laminado, la madera dura y los suelos de hormigón curado.

### Rentable

A diferencia de los productos de papel, Gatorshield está diseñado para ser utilizado varias veces. Simplemente limpie o aspire la superficie y enróllela para retirarla y reubicarla fácilmente

### Absorbe los golpes

Protege los suelos de los daños causados por: herramientas, tráfico peatonal, c arretillas, escaleras, etc.

**\*Impresión de logotipos personalizados disponible**



## Gatorshield

Especificación & Estándar	Gatorshield
Largo / ancho por rollo	38 pulgadas x 100 pies
Peso / pies cuadrados por rollo	14,25 libras, 317 pies
Rollos por palet (44" x 44")	49
Rollos por carga de camión - 36 paletas	1960
Rollos necesarios por cada 1.000 pies cuadrados	3
100% reciclable	Sí
Composición del material	Poliolefina
Resistencia a los rayos UV	
Resistencia a la rotura ASTM D 5034 MD / CD	160 lbs / 150 lbs
Resistencia al desgarro ASTM D4533 MD / CD	35 lbs / 30 lbs
Exposición a la ducha de agua ASTM D 4869	
Permeabilidad ASTM E96	
Ruptura Mullen	
Espesor nominal ASTM D1777	
Rango de temperatura	-40° F a 240° F
Superficie antideslizante mejorada	Excelente (GRIPSPOT)
Garantía limitada	30 años

Los datos mostrados arriba se basan en los promedios de las pruebas y en los informes de pruebas independientes. Puede haber una variación de +/-10% en los resultados de las pruebas individuales. Este informe no debe considerarse como una garantía del fabricante. El fabricante no se hace responsable de la tergiversación o mala interpretación de los datos por parte del lector. Para obtener más información sobre el producto, llame al 1-844-353-9839 o visite [www.ftsyn.com](http://www.ftsyn.com)

**FT Synthetics Inc.**

26977 56 Ave, Langley BC V4W 3Y2, Canada

Ph: 604-594-3439 Toll Free: 844-353-9839

©2021 FT Synthetics Inc. All rights reserved.